

ID SWING GATE 2400






Description

L'**ID SWING GATE 2400** est une solution de contrôle d'accès polyvalente pour différents domaines d'application. Il est utilisé, entre autres, dans les immeubles de bureaux, les aéroports, les gares, les stades et les musées pour accorder l'accès aux personnes autorisées et restreindre l'accès à des zones spécifiques.

Le Swing Gate offre une solution fiable et flexible pour le contrôle d'accès, garantissant un environnement sûr et maîtrisé dans divers domaines. Que ce soit comme entrée pour les employés dans les immeubles de bureaux ou pour contrôler l'accès aux musées, l'**ID SWING GATE 2400** est une excellente solution de contrôle d'accès.

DIMENSIONS



► HIGHLIGHTS

- Durabilité, fiabilité opérationnelle élevée et réponse rapide
- Affichage LED (rouge signifie pas d'entrée, vert signifie entrée)
- Fonctionnement unilatéral ou bilatéral
- Utilisation intérieure et extérieure
- Garantie de 3 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Spécification	
Dimensions	200 x 260 x 1000mm (L x B x H)
Vitre en verre acrylique	650mm x 600mm 650mm x 900mm
Largeur de passage	≤ 900mm
Matériau	Acier inoxydable (304)
Alimentation électrique	AC220V/110V, 50/60Hz
Tension de fonctionnement	24V DC
Mécanisme d'urgence	Portes battantes à ouverture automatique
Interface de communication	RS485, contact sec, signal de relais
Température de fonctionnement	De -20 °C à +75 °C
Optional	<ul style="list-style-type: none">• Barcode• QR-Code• RFID (MIFARE® / EM/ Hitag)