

Drehkreuz ID GATE 9200



Technische Daten

Spezifikation	
Abmessungen	1200 x 280 x 1000mm (L x B x H)
Durchgangsbreite	500mm
Material	Rostfreier Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC230V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	20W-50W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangsfrequenz	35-40 Personen pro Minute
Notfall-Mechanismus	Automatische Anti-Panik Faltarme
Kommunikations-Interface	TCP/IP, RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-15 °C - 60 °C
Schutzklasse	IP65 (für Innen- und Außeneinsatz)
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Barcode • QR-Code • RFID (MIFARE®/ EM/ Hitag)

► Highlights

- Langlebige Leistung, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- Transponder- oder ticketbasierter Ein- und Ausgang möglich, alternativ freidrehender Ausgang
- Automatische Anti-Panik Faltarme, die in Notsituationen (z.B. Stromausfall oder Feueralarm) einen freien Durchgang garantieren
- Integrierte LED-Anzeigen zeigen die Durchgangsrichtung an
- 3 Jahre Garantie

► Zubehör (Optional)

- 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Wireless Remote Control
- Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

Abmessungen



